



Via Roma, 2
28060 Casalvolone (NO)
ITALY
Tel. +39 0161 31.51.79
Fax +39 0161 31.53.73
zanotti@iol.it
www.zanotti-riso.it

IMPIANTO PER LA LAVORAZIONE DEL RISO DA 0.8 t/h



RISERIE COMPLETE DI: PREPULITORE, ELEVATORI A TAZZE, SBAMINI A RULLI DECORTICATORI, SEPARATORI NON LAVORATO E GRANA VERDE, SBAMINO DI RIPASSO, SPIETRATRICE, SBIANCATRICI, SEPARATORE DEL RISO GESSATO, SEPARATORE AD ALVEOLI DEL RISO ROTTO, ASPIRATORI DELLA LOLLA E DEL FARINACCIO.

CAPACITA': 0,8 t/h.

POTENZA TOTALE: 95 kW CIRCA.

IMGOMBRO: 20 m x 6 m h 6 m; E' POSSIBILE ADATTARE L'IMPIANTO ALL'ESIGENZE DELL'UTENTE.

EQUIPAGGIAMENTO DELLE RISERIE:



PRE-PULITORE A CRIVELLI M/100

COMPLETO DI CRIVELLI (SFERE IN GOMMA SOTTO ALLE RETI FORATE PER LA PULIZIA DEI CRIVELLI). IL PRIMO PIANO SEPARA LE IMPURITA' PIU' GROSSE; IL SECONDO PIANO SEPARA LE IMPURITA' PIU' PICCOLE. COLLEGATO ALL'ASPIRAZIONE CHE ASSICURA UNA PERFETTA SEPARAZIONE DELLE IMPURITA' LEGGERE.

SBRAMINI A RULLI

UN PASSAGGIO ATTRAVERSO I RULLI DECORTICATORI IN GOMMA PERMETTE DI OTTENERE UNA DECORTICAZIONE DEL RISO VICINA AL 98%.

COLLEGATI CON UN ASPIRATORE CHE ASSICURA LA PERFETTA SEPARAZIONE DELLA Lolla DEL RISO SBRAMATO.



SBIANCATRICE A PIETRA

A DOPPIO PASSAGGIO COMPOSTO DA CILINDRO ORIZZONTALE IN PIETRA CONTRO IL QUALE 4 FRENI IN GOMMA PREMONO IL RISO.

I 4 FRENI IN GOMMA SONO REGOLABILI E CONSENTONO DI OTTENERE IL GRADO DI SBIANCATURA DESIDERATO. SONO NECESSARI DAI 2 AI 4 PASSAGGI PER OTTENERE UN RISO DI OTTIMA QUALITA'.



via Roma, 2 – 28060 Casalvolone (NO) – ITALY

Tel. + 39 0161 31.51.79 – Fax +39 0161 31.53.73

www.zanotti-riso.it – zanotti@iol.it