



Via Roma, 2
28060 Casalvolone (NO)
ITALY
Tel. +39 0161 31.51.79
Fax +39 0161 31.53.73
zanotti@iol.it
www.zanotti-riso.it

DECORTICATRICE-PERLATRICE

PER FARRO, ORZO, LENTICCHIE, MIGLIO, GRANO SARACENO

MODELLO D-250



D 250 CON ASPIRATORE DELLA LOLLA E FILTRO A MANICA

IN UNA PICCOLA MACCHINA ABBIAMO RAGGRUPPATO:
LA DECORTICAZIONE, L'ASPIRAZIONE DELLA LOLLA, LA SEPARAZIONE DEL FARRO
DECORTICATO DA QUELLO NON DECORTICATO.
NEL SECONDO PASSAGGIO LA PERLATURA, LA SEPARAZIONE DEL FARINACCIO, LA
SEPARAZIONE DEI SEMI ROTTI.
IL NUOVO SETACCIO CON PALLINE IN GOMMA ANTI-INTASAMENTO PERMETTE DI
SEPARARE MEGLIO LA ROTTURA ED IL PRODOTTO NON DECORTICATO.

LA NS/ DITTA COSTRUISCE ANCHE SELEZIONATORI PER CEREALI, GRAVIMETRICHE E
DENSIMETRICHE, ELEVATORI A TAZZE, IMPIANTI COMPLETI PER DECORTICAZIONE FARRO,
IMPIANTI DI RISERIE.

DATI TECNICI

- 1 TRAMOGGIA DI CARICO
- 2 MANOPOLA DI REGOLAZIONE DELLA PIETRA SBIANCATRICE
- 3 ASPIRATORE DELLA Lolla CON FILTRO A MANICHE E SACCO RACCOGLI Lolla
- 4 SEPARATORE A SETACCI CON PALLINE DI GOMMA PER PULIZIA CRIVELLI



LA DECORTICAZIONE DEL FARRO VIENE EFFETTUATA DALLA PRESSIONE DI 4 FRENI IN GOMMA CONTRO IL CILINDRO DI PIETRA.

LA MANOPOLA NR. 2 SERVE A REGOLARE IL GRADO DI DECORTICAZIONE DEL FARRO. GIRANDO LA MANOPOLA VERSO IL SEGNO + OTTERREMO UNA PERCENTUALE MAGGIORE DI FARRO DECORTICATO, MENTRE GIRANDO LA MANOPOLA VERSO IL SEGNO - OTTERREMO UNA PERCENTUALE INFERIORE DI FARRO DECORTICATO.

L' IDEALE E' DECORTICARE E SBIANCARE IL FARRO IN 2 PASSAGGI. NEL PRIMO PASSAGGIO OTTERREMO UNA PERCENTUALE DI FARRO DECORTICATO INTORNO AL 60 % E SCEGLIENDO IL CRIVELLINO ADEGUATO SI POTRA' SCARTARE IL FARRO NON DECORTICATO PRIMA DI EFFETTUARE IL SECONDO PASSAGGIO. QUESTO FARRO NON DECORTICATO VERRA' NUOVAMENTE DECORTICATO CON IL 1° PASSAGGIO.

IL SECONDO PASSAGGIO SERVIRA' PER SBIANCARE IL FARRO. UN CRIVELLINO ADEGUATO SERVIRA' A SEPARARE IL FARRO ROTTO DAL FARRO INTERO.

MODELLO	CAPACITA'	MOTORE	PESO	LUNGH.	LARGH.	ALTEZ.
D-250	100 KG/H	4 HP 380 V	150 KG	1200 MM	800 MM.	1600 MM.
ASPIRATORE	---	2 HP 380 V	50 KG	900 MM	600 MM	2500 MM



via Roma, 2 – 28060 Casalvolone (NO) – ITALY
 Tel. + 39 0161 31.51.79 – Fax +39 0161 31.53.73
www.zanotti-riso.it – zanotti@iol.it